

INSTRUCTION D'INSTALLATION PRISE DE MESURES DE FAUTEUILS RIGIDES (APEX A – APEX C – APEX P)

Matériel(s) requis:	Outil(s) requis:
• Aucun	 Ruban à mesurer Rapporteur d'angle numérique


1. **LARGEUR DU FAUTEUIL :** De l'extérieur du cadre de chaque côté.



2. **PROFONDEUR DE L'ASSISE :** Du devant de la canne de dossier vers l'avant de la toile de siège.



3. **LONGUEUR DU CADRE :** De l'arrière du tube de cadre vers le début du coude de l'appui-pieds.



 ANGLE DE CANNE DE DOSSIER : D'un plancher à niveau vers la canne de dossier.





INSTRUCTION D'INSTALLATION PRISE DE MESURES DE FAUTEUILS RIGIDES (APEX A – APEX C – APEX P)

5. **ANGLE DES APPUI-PIEDS :** D'un plancher à niveau vers le tube avant.



6. ANGLE DES PALETTES D'APPUI-PIEDS : De la palette d'appui-pieds vers le tube avant.



LONGUEUR DE L'ASSISE À LA PALETTE
D'APPUI-PIEDS: Du devant de la toile de
siège vers le tube de support de palette
d'appui-pieds.



8. **HAUTEUR D'APPUI-BRAS :** Du haut du cadre vers le haut du coussin de l'appuibras.





INSTRUCTION D'INSTALLATION PRISE DE MESURES DE FAUTEUILS RIGIDES (APEX A – APEX C – APEX P)

9. HAUTEUR DE CANNE DE DOSSIER : Du haut du cadre de l'assise vers le début du coude de la poignée de poussée OU à l'extrémité du capuchon.



Révision 1: 2025/11/19

3